Bearing No.	Dimensions					Basic Load Rating		Limiting Speed		Weight
	d	D	2B	r12	r34	Cr	C0r	Grease	Oil	
	mm					kN		r/min		kg
7220ACM/DB	100	180	68	2.1	1.1	242	260	4600	6100	7.48
7320ACM/DF	100	215	94	3	–	345	395	1900	2800	19.2
7320BM/DF	100	215	94	3	–	305	355	1900	2800	16.8
7320BT/DT	100	215	94	3	1.1	309	354	4100	5500	15.2
7222CM/DB	110	200	76	2.1	1.1	299	342	4100	5500	10
7222ACM/DB	110	200	76	2.1	1.1	286	325	2000	3000	9.84
7222BM/DBCB	110	200	76	2.1	1.1	250	289	4000	6000	7.92
7322ACM/DT	110	240	100	3	1.1	389	463	3700	5000	19.8
7322ACM/DF	110	240	100	3	–	389	463	3700	5000	19.9
7322BM/DB	110	240	100	3	1.1	347	425	3700	5000	22.9
7322BM/DF	110	240	100	3	–	347	425	3700	5000	23.5
7024AC/DF	120	180	56	2	–	164	214	4200	5600	4.62
7024BM/DT	120	180	56	2	1	140	185	2000	2900	
7224ACQ5/DB	120	215	80	2.1	1.1	307	367	3800	5000	13.1
7324AC/DF	120	260	110	3	–	400	540	3300	4500	27.4
7324B/DT	120	260	110	3	1.1	410	525	3300	4500	29.2
7226BM/DBCB	130	230	80	3	1.1	278	350	1800	2600	15.1
7326B/DF	130	280	116	4	–	403	537	3000	4000	35.9
7326B/DT	130	280	116	4	1.5	403	537	3000	4000	35.9
7028AC/DF	140	210	66	2	–	203	275	3600	4800	6.92
7228BM/DB	140	250	84	3	1.1	309	414	3200	4200	17.2
7228BM/DBCB	140	250	84	3	1.1	310	415	1700	2300	17.2
7328B/DT	140	300	124	4	1.5	447	616	2800	3800	42.3
7328BA/DT	140	300	124	4	1.5	445	600	2900	3900	42.3
7030BM/DB	150	225	70	2.1	1.1	213	294	1700	2300	9.61
7230B/DF	150	270	90	3	–	310	430	1600	2000	22
7330AC/DF	150	320	130	4	–	582	857	2600	3600	51.6
7330B/DF	150	320	130	4	–	582	856	2600	3600	52.3
7032BM/DB	160	240	76	2.1	1.1	225	315	3100	4100	12.6
7232B/DB	160	290	96	3	1.1	340	500	1400	1900	27.8
7332B/DF	160	340	136	4	–	547	819	2000	3000	61.6
71934X1B/DFYA3	170	229.5	56	2	–	147	225	3600	4800	7.04
7034A/C2DB	170	260	84	2.1	1.1	310	435	1500	2000	15.6
7034B/DB	170	260	84	2.1	1.1	272	380	1500	2000	16.6
B7234AC/DT	170	310	104	4	1.5	462	685	2900	3900	34.8
7234AC/DT	170	310	104	4	1.5	495	740	1800	2500	34.5
7334B/DB	170	360	144	4	1.5	570	905	1000	1500	69.8
7036B/DT	180	280	92	2.1	1.1	310	485	1200	1700	21
7236B/DF	180	320	104	4	–	400	645	1000	1500	35
7336B/DT	180	380	150	4	2	590	970	1000	1400	81
7038AC/DT	190	290	92	2.1	1.1	347	526	2600	3400	21.4
7338B/DT	190	400	156	5	2	640	1100	900	1400	97
7040B/DB	200	310	102	2.1	1.1	370	575	1600	2100	28.3
7240B/DB	200	360	116	4	1.5	503	834	2200	3000	51.6
7240C/DF	200	360	116	4	–	589	974	2200	3000	50.3
7240AC/DF	200	360	116	4	–	728	920	2200	3000	50.3
7340B/DT	200	420	160	5	2	720	1270	900	1200	108
7044B/DB	220	340	112	3	1.1	400	700	900	1300	36.5
7244B/DB	220	400	130	4	1.5	505	910	900	1200	70.6
7344B/DF	220	460	176	5	–	800	1450	800	1200	142
7646AMB/DB	230	329.5	80	2.1	1.1	358	605	900	1200	22.7
7048B/DF	240	360	112	3	–	410	760	900	1200	39
366748K	240	370	112	3	–					48.7
71952B/DF	260	360	92	2.1	–	277	630			28.8
71956AC/DB	280	380	92	2.1	1.1	436	810	950	1400	31.4
71956A/DBA	280	380	92	2.1	1.1	410	745	950	1400	33.2
7056B/DB	280	420	130	4	1.5	490	1000	800	1000	60
7068B/DF	340	520	164	5	–	725	1620	660	900	124
71872AC/DB	360	440	76	2.1	1.1	365	840	1500	1900	24
71972AC/DB	360	480	112	3	3	560	1250	740	1000	57.5
71876B/DB	380	480	92	2.1	1.1	359	730	700	910	37.2
71976AC/DT	380	520	130	4	4	640	1470	700	910	83.5
7084B/DT	420	620	180	5	2	850	2130	520	700	176
71892A/DT	460	580	112	3	3	580	1530	610	810	68
708/500A/DF	500	620	74	2.1	–	430	1230	520	700	54.5
719/500A/DT	500	670	156	5	2	86	860	500	660	154
718/530X3AC/DB	530	615	70	3	1.1	210	520	1000	1400	37.1
718/530A/DF	530	650	112	3	–	620	1810	510	680	77
718/530AC/DB	530	650	112	3	1.1	645	1850	910	1250	77
719/530A/DB	530	710	164	5	2	1030	2530	500	700	189
718/560A/DT	560	680	112	3	1.1	635	1850	470	620	95
718/600AC/DB	600	730	120	3	3	740	2330	790	1100	94.5
718/670A/DT	670	820	138	4	1.5	830	2510	380	500	156
718/710AC/DF	710	870	148	4	–	955	3240	370	480	192
719/710AC/DB	710	950	212	5	2	1370	4500	640	850	389
718/750A/DF	750	920	156	5	–	985	3450	310	420	220
718/1320ACF3/DF	1320	1600	244	6	–	1930	8230	200	300	987